



## Aceite Hardwax Profesional

Para uso profesional y privado.

Un aceite muy duradero y de secado rápido para suelos de madera lijados o sin tratar. El aceite HardWax aporta al suelo un brillo profundo y un color rico y es perfecto para áreas residenciales o comerciales. También es ideal para lugares donde el tiempo de cierre debe ser el mismo. El producto puede usarse como imprimación o para las capas de pulido final. Puede ser necesaria una capa adicional en maderas porosas. El aceite HardWax no puede recubrirse con barnices con base de agua.

Seleccione Color para ver tamaño de los paquetes.

Colores:

Incoloro

Tamaño del envase:

5 Litros,

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Junckers Professional Hardwax Oil es un aceite de uso interior para suelos de madera de alto y bajo tránsito de uso residencial y comercial.

Junckers Professional Hardwax Oil es de elevada dureza y confiere al suelo un aspecto cálido.

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Cera y aceite endurecido en disolvente.

**Apariencia:** Líquido de color marrón claro. Al secar crea una película clara.

## DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 20-30 m<sup>2</sup>/litro

**Antes de usar:** Remueva o agite bien antes de usar

**Herramientas de aplicación:** Espátula de acero inoxidable, rodillo o cepillo.  
Dependiendo del nivel de brillo, utilice una almohadilla blanca o roja para pulir.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15°C

**Dilución:** Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo.

**Tiempo de secado a 20° C:**

Listo para tocar al menos 4 horas

Para aplicar una segunda capa, aproximadamente 6 horas

Pulido a las 16 horas

Curado completo después de 6 días

No cubrir la superficie con alfombras antes de que el aceite esté completamente curado.

**Limpieza de las herramientas:** Jabón y agua inmediatamente después de usar

**Almacenamiento:** Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20°C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

**Brillo:** Mate a Ultramate

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

### Zonas de alto tránsito:

2 manos de Junckers Professional Hardwax Oil, 20m<sup>2</sup>/l + 1 mano de acabado, 50m<sup>2</sup>/l

### Zonas de tráfico moderado/bajo:

1 mano de Junckers Professional Hardwax Oil, 20m<sup>2</sup>/l + 1 mano de acabado, 50m<sup>2</sup>/l

---

## DIRECCIONES DE USO

### Suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta. El lijado final se debe realizar con una lija de 100-120. Aspire el polvo de lijado.

Dependiendo del desgaste esperado, aplique 1 o 2 capas de Junckers Hardwax Oil como imprimación. Elimine el sobrante utilizando una pulidora con un trapo. Cuando esté seco, aplique la última mano.

Para aumentar el grado de brillo, pule utilizando una almohadilla blanca después de, como mínimo, unas 16 horas.

### Suelos previamente tratados:

Lije utilizando un grano 24-36. Elimine marcas de abrasión con una lija de grano 60-80. Finalmente, use una lija de grano 100-120, para obtener una superficie suave. Aspire el polvo de lijado y aplique Junckers Professional Hardwax Oil según lo descrito en el apartado "Suelos lijados o sin tratar"

**Limpieza:** Use el limpiador Junckers SylvaCleaner.

### Mantenimiento:

Utilice Junckers Rustic Top Oil para renovar la superficie. En superficies desgastadas utilice Junckers Professional Hardwax Oil para restablecer la protección de la superficie.

---

## IMPORTANTE

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Productos:

F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil

F 10.2 – Junckers SylvaCleaner

---

