



BaseFill

Solo para uso profesional.

Un producto de relleno y secado rápido con base solvente para rellenar cavidades más grandes.

Mezclada con el polvo obtenido al lijar el suelo, se utiliza para rellenar huecos de hasta 2 mm de ancho

BaseFill se utiliza en combinación con los barnices Junckers con base solvente o a base de agua, adecuadas para la mayor parte de suelos de parqué lijados y/o sin tratar, incluyendo la mayoría de suelos de maderas exóticas.

Tamaño del envase:

5 LITROS

10 LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Junckers BaseFill es un relleno de secado rápido que, en combinación con los barnices al agua o al disolvente Junckers, es adecuado para todos los suelos de madera, incluidas casi todas las especies tropicales.

Base de relleno al agua para ser mezclada con el polvo de lijado. Debe usarse sólo como relleno.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Relleno al disolvente para mezclar con el polvo de lijado.

Apariencia: Incoloro

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10 m²/litro

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar

Herramientas de aplicación: Espátula lisa amplia de acero inoxidable.

Temperatura de superficie: Mínimo 15°C

Dilución: Listo para usar. No se recomienda diluirlo.

Tiempo de secado a 20° C:

Seco para tocar a los 15 minutos aproximadamente a 20°C y 50% HR.

Limpieza de las herramientas: Aguarrás

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20°C.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Zonas de alto tránsito:

1 capa de Junckers BaseFill (10m²/l)

+ 2 manos de Junckers Strong (10m²/l) o Junckers HP Comercial (10m²/l)

Zonas de bajo tránsito:

1 capa de Junckers BaseFill (10m²/l)

+ 2 manos de Junckers ProTech (10m²/l) o Junckers ProFinish (10m²/l)

Zonas Deportivas:

1 capa de Junckers BaseFill (10m²/l)

+ 2 manos de Junckers HP Sport (10m²/l)

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Lije la superficie para eliminar las irregularidades y suciedad con una lija de 120-150.

Aspire y mezcle la cantidad suficiente de polvo de lijado con BaseFill el hasta que se obtenga una pasta fácil de repartir. Si es demasiado espesa, regule con más Junckers BaseFill.

Remueva bien antes de usar y repartir la pasta rápidamente utilizando una espátula lisa de acero inoxidable. Deje secar. Lije con un papel de lija 120-150 para eliminar el relleno seco de la superficie. Aspire y proceda según lo descrito en cada ficha de producto según corresponda.

Suelos previamente tratados:

Utilice una máquina de lijado con un grano de lija de 24-36 para deshacernos de capas antiguas. A continuación, use un grano de lija de 60-80 para eliminar las marcas de abrasión. Por último use un grano de lija de 120-150 para obtener una superficie totalmente lisa. Aspire el polvo de lijado. Continúe según lo descrito en el apartado "Suelos sin tratar o lijados"

IMPORTANTE

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 4.2 – Junckers ProFinish

F 5.1 – Junckers Strong

F 6.2 - Junckers ProTech

F 8.2 – Junckers HP Sport

F 8.5 – Junckers HP Comercial