

SB PRIMER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

SB Primer es una imprimación de secado rápido a base de disolventes para su uso en suelos de madera en zonas comerciales, residenciales o deportivas.

Para suelos de madera que no admiten el uso de imprimaciones con base de agua debido a la mala adhesión, como por ejemplo las maderas exóticas y aceitosas.

SB Primer aporta al suelo mayor profundidad de color y debe usarse solo sobre la madera sin tratar.

Para uso profesional.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Barniz de imprimación a base de alcohol-disolvente.

Tamaño del envase: 5 litros.

Apariencia: Sin color.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10 m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Brocha o rodillo de pelo corto. No aplique en spray.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: No recomendado.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:
30-60minutos.

Limpieza de las herramientas: Alcohol etílico.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Zonas de alto tránsito:

1 mano de SB Primer (10 m²/l) + 2 manos de HT700 Floor Lacquer (10 m²/l) o MT500 Floor Lacquer (10 m²/l).

Zonas de tránsito bajo:

1 mano de SB Primer (10 m²/l) + 2 manos de MT200 Floor Lacquer (10 m²/l).

Superficies deportivas:

1 mano de SB Primer (10 m²/l) + 2 manos de HP800 Sport (10 m²/l).

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. El último pulido, antes de aplicar SB Primer debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150. Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.

- Aplique una capa de SB Primer. Deje que seque.
- Lije con una lija de grano de 150-180, en sentido longitudinal a las vetas de la madera.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.
- Aplique 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

Suelos previamente tratados:

- Pulir con máquina antes de aplicar SB Primer. Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas.
- A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80.
- Continúe como se describe en "Suelos lijados o sin tratar".

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer