

RUSTIC OIL

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Aceite de imprimación y acabado para suelos, mesas o encimeras de madera sin tratar.

Rustic Oil clear puede usarse en combinación con Rustic Oil colour.

Si le gusta el aspecto del aceite pero quiere las ventajas de una superficie barnizada, puede combinar los Rustic Oil con Junckers HP Commercial.

Rustic Oil posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Aceite de uretano endurecido con disolvente de parafina.

Apariencia: Proporciona a la madera un brillo suave.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10-50 m²/litro. Dependiendo de la absorción de la madera.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Trapo, cepillo, rodillo o spray en combinación con una almohadilla de nylon, para todo tipo de superficies. Para los suelos, una máquina pulidora provista de un paño ayuda a la eliminación de líquido sobrante.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:
16-24 horas antes de aplicar la última mano. Listo para usar, 24 horas después de la última mano. Curado completo a los 3 días. No cubrir la superficie con alfombras antes de que el aceite esté completamente curado.

Limpieza de las herramientas: Aguarrás.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Uso doméstico y áreas comerciales:

2 manos de Rustic Oil
+ 1 mano Rustil Oil o 2 manos de HP Commercial.

Mesas o encimeras:

2 manos de Rustic Oil
+ 2 capas finas de Rustic Oil.

DIRECCIONES DE USO

Imprimación de suelos lijados o sin tratar:

Asegúrese de que la superficie esté totalmente limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, barniz, etc. Las irregularidades, suciedad y decoloración se pueden eliminar lijando en el sentido de la veta. El lijado final se debe realizar con una lija de 100-120. Aspire el polvo de lijado.

En zonas extensas se recomienda dividir en áreas que puedan ser aceitadas en 30 minutos. Mantenga las superposiciones con las áreas secas a un mínimo.

Remueva bien el aceite antes de usar y aplique 2 capas de Rustic Oil como imprimación en húmedo:

- Aplicar una capa de aceite y esperar 30 minutos antes de aplicar la segunda capa.
- Limpie el exceso de aceite. El aceite sobrante y seco deja marcas de brillo en la superficie. La superficie debe ser mate y uniforme.
- Deje secar 16-24 horas.

Acabado de superficies con Rustic Oil:

- Lije la superficie cuidadosamente con una lija de grano fino (180-220) o una almohadilla de nylon negro o verde.
- Aspire el polvo de lijado.
- En suelos aplique 1 capa de Rustic Oil.
- En mesas/encimeras aplique 2 capas finas de Rustic Oil.
- Asegúrese de que la superficie está saturada y elimine el exceso dentro de los siguientes 30 minutos con un trapo seco.
- Pula la superficie para obtener un acabado uniforme con un trapo limpio bajo la almohadilla. También se puede usar una pulidora.

Acabado de superficies con barniz:

Se puede obtener una mayor resistencia al desgaste del suelo mediante el acabado con barniz. Elija uno de los barnices Junckers.

Tenga en cuenta que es muy importante que el suelo esté un 100 % saturado con aceite antes de aplicar cualquier barniz. Si no, hay un riesgo de decoloración y especialmente el roble puede necesitar el aceite adicional.

- Utilice una almohadilla negra y elimine el polvo.
- Aplique una capa de barniz y deje secar aprox. 4 horas.
- Aplique la capa final de barniz y deje secar hasta que esté totalmente curada.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil

F 8.5 - Junckers HP Commercial