

RUSTIC TOP OIL

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Rustic Top Oil se utiliza para el mantenimiento regular de suelos de madera de interior tratados previamente con Junckers Rustic Oil. El aceite es de secado rápido, listo para usarse a los 30-60 minutos.

Utilice Rustic Top Oil cuando la superficie de aceite sea sólida y estable.

Rustic Top Oil posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Para uso profesional y privado.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Aceite de alquilar a base de agua.

Apariencia: Incoloro cuando seca.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 30-50 m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Mopa plana o trapo de algodón.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:

Listo para tráfico ligero: 30-60 minutos.

Curado completo a las 24 horas.

Limpieza de las herramientas: Jabón y agua inmediatamente después de usar.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

1 x Rustic Top Oil + 30-60 minutos de secado.

La frecuencia del tratamiento depende del tráfico de la zona. Cuanto más intenso sea el tráfico mayor será la frecuencia de tratamiento.

DIRECCIONES DE USO

Mantenimiento de superficies sólidas y estables al aceite:

La superficie aceitada debe estar completamente limpia, seca y libre de polvo, grasa o residuo de jabón.

La suciedad y las irregularidades pueden eliminarse con Junckers SylvaNeutralizer, utilizando una lija grano fino, grano 180-240, o una máquina de pulir equipada. Quite el polvo de lijado con una aspiradora.

Es importante asegurarse de que el aceite de base está intacto y es uno de los aceites Junckers antes de aplicar Rustic Top Oil.

- Aplique una capa fina uniforme.
- Tenga en cuenta que el aceite se endurece rápidamente, téngalo en cuenta al planificar las zonas de trabajo.
- Mantenga al mínimo cualquier superposición con áreas secas.
- Si hay manchas después de la aplicación, elimínelas cuando seque con una lija muy fina o en áreas más extensas con una almohadilla verde, o una máquina de pulir con un disco pulidor verde.

Reparaciones puntuales:

Las zonas de paso (desgaste) y otras zonas de alto tránsito pueden repararse fácilmente si el suelo ha sido mantenido regularmente con Rustic Top Oil.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 2.1 - Junckers Rustic Oil

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer