

# PRELAK

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN GENERAL

PreLak es un imprimador con base de agua de secado rápido que se usa en suelos de madera de uso comercial, residencial y deportivo.

Minimiza la unión lateral en suelos de madera. Después de la imprimación se deben aplicar varias capas protectoras con cualquiera de los barnices Junckers a base de agua.

PreLak posee la certificación "Danish Indoor Climate Labelling". Esto significa que el producto ha superado con éxito numerosas pruebas relacionadas con la liberación de sustancias químicas y olores. Un producto con este etiquetado ha sido sometido a exhaustivas pruebas de desgasificación y olores. Garantía de que el suelo no presente sustancias químicas o productos que pudieran afectar negativamente a la calidad del aire de la estancia.

Para uso profesional y privado.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Imprimador acrílico a base de agua.

**Tamaño del envase:**

Incoloro: 2½ litros, 5 litros, 10 litros.

Blanco: 5 litros.

**Apariencia:**

Incoloro: Textura cremosa/lechosa en el recipiente. Sin color cuando se seca.

### DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 8 m<sup>2</sup>/litro.

**Antes de usar:** Remover o agitar bien antes de usar.

**Herramientas de aplicación:** Rodillo de pelo corto. No aplique derramando el barniz directamente sobre el suelo.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15 °C y máximo 25 °C.

**Dilución:** Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo.

**Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:** Aprox. 1-2 horas.

**HR:** Los productos a base de agua tienen un cierto efecto aglutinante y por lo tanto sólo se recomienda su uso en habitaciones con una humedad estable. La diferencia entre la humedad relativa más alta y la más baja no debe fluctuar más del 30 % durante el año.

**Limpieza de las herramientas:** Jabón y agua inmediatamente después de usar.

**Almacenamiento:** Dura 1 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 5 °C.

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

1 mano de PreLak, incoloro, 8 m<sup>2</sup>/l o  
1 mano de PreLak, color, 8 m<sup>2</sup>/l  
+ 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

**Zonas de alto tránsito:** 2 manos de Strong o HP Commercial, 10 m<sup>2</sup>/l.

**Zonas de tránsito bajo:** 2 manos de ProFinish, 10 m<sup>2</sup>/l.

**Superficies deportivas:** 2 manos de HP Sport, 10-12 m<sup>2</sup>/l.

---

## DIRECCIONES DE USO

### Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. Aspire y friegue la superficie con una fregona muy escurrida y agua limpia.

El último pulido, antes de aplicar PreLak debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150.

- Aplique 1 capa de PreLak en una capa uniforme.
- Cuando se usa PreLak con color, se puede aplicar una capa adicional para obtener más intensidad de color.
- Asegúrese de que los bordes superpuestos en el área lacada no se sequen durante el tratamiento.
- No aplique más de 2 capas por día.
- Cuando la imprimación esté seca, lije con un papel de grano 150-180 o con una almohadilla negra.
- Después aplique 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

### Suelos previamente tratados:

- Pulir con máquina antes de aplicar PreLak. Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas.
- A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80.
- Finalmente, use lija de 120-150 para conseguir una superficie completamente lisa.
- Aspire el polvo de lijado y friegue con una fregona muy escurrida y agua limpia. Imprima el suelo como se describe en "Suelos lijados y sin tratar".

---

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Productos:**

F 4.2 - Junckers ProFinish

F 5.1 - Junckers Strong

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 8.5 - Junckers HP Commercial