

# BASEPRIME

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO



### DESCRIPCIÓN GENERAL

Una imprimación de curado muy rápido con base de aceite.

Para suelos de madera que no admiten el uso de imprimaciones con base de agua debido a la mala adhesión, como por ejemplo las maderas exóticas y aceitosas.

BasePrime aporta al suelo mayor profundidad de color y debe usarse solo sobre la madera sin tratar.

Solo para uso profesional.

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

**Producto:** Barniz de imprimación a base de alcohol-disolvente.

**Apariencia:** Sin color.

### DATOS TÉCNICOS

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/litro.

**Antes de usar:** Remueva o agite bien antes de usar.

**Herramientas de aplicación:** Brocha o rodillo de pelo corto. No aplique en spray.

**Temperatura de superficie:** Mínimo 15 °C.

**Dilución:** No recomendado.

**Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:**  
30-60minutos.

**Limpieza de las herramientas:** Alcohol etílico.

**Almacenamiento:** Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

## RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

### Zonas de alto tránsito:

1 mano de BasePrime (10 m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de HP Commercial (10 m<sup>2</sup>/l) o Strong (10 m<sup>2</sup>/l).

### Zonas de tránsito bajo:

1 mano de BasePrime (10 m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de ProFinish (10 m<sup>2</sup>/l).

### Superficies deportivas:

1 mano de BasePrime (10 m<sup>2</sup>/l) + 2 manos de HP Sport (10 m<sup>2</sup>/l).

---

## DIRECCIONES DE USO

### Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. El último pulido, antes de aplicar BasePrime debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150. Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.

- Aplique una capa de BasePrime. Deje que seque.
- Lije con una lija de grano de 150-180, en sentido longitudinal a las vetas de la madera.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.
- Aplique 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

### Suelos previamente tratados:

- Pulir con máquina antes de aplicar BasePrime. Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas.
- A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80.
- Continúe como se describe en "Suelos lijados o sin tratar".

---

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Productos:

F 4.2 - Junckers ProFinish

F 5.1 - Junckers Strong

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 8.5 - Junckers HP Commercial