


BASEPRIME

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Una imprimación de curado muy rápido con base de aceite.

Para suelos de madera que no admiten el uso de imprimaciones con base de agua debido a la mala adhesión, como por ejemplo las maderas exóticas y aceitosas.

BasePrime aporta al suelo mayor profundidad de color y debe usarse solo sobre la madera sin tratar.

Solo para uso profesional.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Barniz de imprimación a base de alcohol-disolvente.

Apariencia: Sin color.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 10 m²/litro.

Antes de usar: Remueva o agite bien antes de usar.

Herramientas de aplicación: Brocha o rodillo de pelo corto. No aplique en spray.

Temperatura de superficie: Mínimo 15 °C.

Dilución: Se envía listo para su uso. No se recomienda diluirlo.

Tiempo de secado a 20 °C y 50 % HR:
Seco para tocar, aprox. 15 minutos.

Limpieza de las herramientas: Aguarrás.

Almacenamiento: Dura 2 años sin abrir y almacenado a 20 °C. Una vez abierto se formará una película superficial y puede endurecer en el envase.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

Zonas de alto tránsito:

1 mano de BasePrime (10 m²/l) + 2 manos de HP Commercial (10 m²/l) o Strong (10 m²/l).

Zonas de tránsito bajo:

1 mano de BasePrime (10 m²/l) + 2 manos de ProFinish o ProTech (10 m²/l).

Superficies deportivas:

1 mano de BasePrime (10 m²/l) + 2 manos de HP Sport (10 m²/l).

DIRECCIONES DE USO

Suelos lijados o sin tratar:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, cera, grasa, pulimento, etc. Pula con máquina la superficie para eliminar la suciedad y las irregularidades. El último pulido, antes de aplicar Junckers BasePrime debe realizarse con un papel de lija de grano 120-150. Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.

- Aplique una capa de BasePrime. Deje que seque.
- Lije con una lija de grano de 150-180, en sentido longitudinal a las vetas de la madera.
- Aspire el polvo y limpie con un trapo húmedo y agua limpia.
- Aplique 2 capas final con cualquiera de los barnices Junckers recomendados.

Suelos previamente tratados:

- Pulir con máquina antes de aplicar BasePrime. Use grano de 24-36 para eliminar las capas antiguas.
- A continuación, elimine las marcas de abrasión con lija de 60-80.
- Continúe como se describe en "Suelos lijados o sin tratar".

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 4.2 - Junckers ProFinish

F 5.1 - Junckers Strong

F 6.2 - Junckers ProTech

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 8.5 - Junckers HP Commercial